


- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Battery clips or cigarette lighter socket
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- CE and "E"-marked
- Ideell for camping, båt og bil
- Kompakt enhet
- Innebygget alarm
- Kortslutningssikker
- Batteriklemmer eller sigarett-tenner plugg
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- EU eller UK stikkontakt
- CE og "E"-merket



Technical specifications	Tekniske data	12 V	24 V
Input voltage:	Inngangsspenning:	12 VDC	24 VDC
Output voltage (mod. sine w.):	Utg.spennning (modifisert sinus):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Output power	Utgangseffekt		
• Continuous:	• Kontinuerlig:	150 W	
• Intermittent:	• Kortvarig:	300 W	
Temperature range	Temperaturområde		
• Operating:	• Drift:	0° C - 50° C	
No load current:	Tomgangsstrøm:	< 0,2 A	< 0,14 A
Efficiency:	Effektivitet:	> 90 %	
Insulation class	Isolasjonsklasse	II	
Low battery alarm:	Alarm ved lav batterispenning:	10,5 V	21 V
Battery shut-down:	Avbrudd ved batterispenning:	10 V	20 V
Input Over Voltage Shutdown Alarm	Alarm/avbrudd v. overspenning på inngang	> 16,5 V	> 33 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950	
EMC standards	EMC standarder		
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3	
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1	
Protection:	Sikring:	Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof, convection cooled	
		Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt. spenning, termisk sikret, overlast-beskyttet og kortslutningssikker, konveksjonskjølt	
MTBF:	MTBF:	60.000 hours / timer	
DC terminals:	DC terminaler:	Cigarette plug or battery clips Sigarett-lighter plugg eller batteriklemmer	
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	90 x 152 x 66mm	
Weight:	Vekt:	770 g	