

- Universal input voltage
- Primary switched triple voltage supply
- All outputs are current limited
- Short circuit proof and over-voltage protection
- Mains cord with earthed mains plug included
- Output terminals: SubD - 15 Pol.
- Green LED for output voltage
- Universal inngangsspenning
- Primærsvitsjet trippel-spenningsforsyning
- Alle utganger er strømbegrenset
- Kortslutningssikker og over-spenningsbeskyttet
- Nettledning med jordet nettplugg inkludert
- Utgangsterminaler: SubD - 15 Pol.
- Grønn lysdiode for utgangsspenning



Technical specifications

Tekniske data

Input voltage:	Inngangsspenning:	90-264 VAC, 50/60Hz
Output voltage:	Utgangsspenning:	+5 VDC ±12 VDC
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	50 W
Max. load current:	Maks. laststrøm:	5 V / 5A, +12 V / 1,5 A, -12 V / 0,5 A
Load regulation:	Lastregulering:	5 V / 2%, +12 V / 5%, -12 V / 1%
Line regulation:	Linjeregulering:	< 0,1%
Switch frequency approx:	Svitsjefrekvens ca.:	30 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	0°C - +45°C
Ripple:	Rippel:	Max. 50 mV p-p
Efficiency at max. power:	Virkningsgrad ved maks. effekt:	70%
Insulation class - with ground:	Isolasjonsklasse - med jord:	I
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3750 V RMS, 50 Hz, 1min.
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60065, EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	168 x 100 x 52 mm
Weight:	Vekt:	900 g